

# SNAKKY



## SISTEMAS DE PAGO

Snakky está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive y MDB y para el montaje de validadores.

Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero con devolución de cambio/validador
- lector de billetes
- sistema cashless con llave o tarjeta.

Los paneles premecanizados facilitan las operaciones mecánicas.

## ACCESORIOS

- Kit de fotocélulas (de serie)
- Kit tapa caja de monedas (de serie)
- Kit contenedor porta-documentos (de serie)
- Kit elevación
- Kit de distribución botellas 0,5 l tapón arriba
- Kit soportes para fijación a la pared
- Kit selección con 3 o 4 cajones unidos (para distribuir productos largos)
- Kit conexión maestro/esclavo Snakky y Kikko
- Kit panel posterior (tapa posterior para batería Snakky y Kikko)
- Kit conector jack RS-232
- Kit infrarrojos
- Kit GSM
- Kit 4 pulsadores de selección directa
- Kit protección instrucciones
- Kit protección de botonera

### CONSUMO INDICATIVO

Por cada hora en estado de espera	151 Wh
Temperatura ambiente	20°C
Temperatura de calda	8°C

### CONFIGURACIONES DISPONIBLES

**6 bandejas de snack**  
27 selecciones / 255 productos

10	10	10	10	10	10	140 mm
11	11	11	13	13	13	142 mm
13	13	13	8	8	8	142 mm
7	7	7				177 mm
7	7	7				174 mm
6	6	6				174 mm

**3 bandejas de snack**  
15 selecciones / 144 productos  
**2 bandejas de botellas**  
12 selecciones / 72 productos  
**1 bandeja de latas**  
6 selecciones / 36 productos

7	7	7				120 mm
8	8	8	10	10	10	122 mm
13	13	13	10	10	10	102 mm
6	6	6	6	6	6	220 mm
6	6	6	6	6	6	217 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm

  Snack  
   Botellas 0,5 l PET  
   Latas 0,33/0,25 l

Los números de las tablas indican las capacidades de los productos



Kit de fotocélulas

En caso de falta de venta el usuario no pierde su crédito, puesto que la espiral volverá a intentar distribuir el producto, si se desea se podrá efectuar una segunda selección, si no la máquina devolverá el crédito.

### CARACTERÍSTICAS

Alto	1.700 mm*
Ancho	707 mm
Profundo	860 mm
Dimensión con la puerta abierta	1.335 mm
Peso	aprox. 190 kg
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia absorbida	345 W
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% Humedad Relativa

\*1.830 mm con kit elevación

### ESPIRALES DISPONIBLES Y CAPACIDAD

ESPIRAL DERECHA	ESPIRAL IZQUIERDA	PASO ÚTIL	CANTIDAD PRODUCTOS	MEDIO GIRO
•	•	76	6	Sí
•	•	60	7	Sí
•	•	50	8	Sí
•	•	42	10	Sí
•	•	36	11	Sí
•	•	30	13	Sí
•	•	26	15	Sí
•	•	20	19	Sí
•	•	20	19+19	Sí

N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L.

Avda. de Suiza, 11-13  
E-28821 Coslada (Madrid)  
Tfno. 91 2774400 - Fax 91 2774410



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465



www.nwglobalvending.es


**Óptima relación dimensiones/capacidad**


**Se puede colocar contra la pared gracias a la salida lateral del aire caliente**


**Extracción ergonómica del producto**


**Grupo refrigerante monobloque deslizable**


**Elevado grado de reciclaje gracias al nuevo tipo de aislamiento**


**Electrónica avanzada de 16 bits (maestro/esclavo con Kikko/Snakky SL)**


**Cerradura con código programable**


**Diseño coordinado con Kikko**

## SNAKKY

### Compacto y sumamente flexible

Snakky es el distribuidor de snack realizado por Necta con una altura de sólo 1.700 mm, que con un kit especial de elevación se puede llevar hasta 1.830 mm. Una solución estudiada para lugares de dimensiones medias que, gracias a la salida lateral del aire caliente desde el grupo refrigerante, permite instalar la máquina contra la pared sin dañar el grupo, con el consiguiente ahorro de 10 cm de profundidad de la máquina. De todos modos, el aire puede salir sólo de la parte lateral.

Snakky con una altura de 1.830 mm gracias al kit elevación

#### INNOVACIONES

Snakky está provisto de un vano ergonómico de extracción del producto (patentado) con dispositivo antirobo y movimiento de cierre pausado.

El vano está caracterizado por una gran robustez, una óptima visibilidad del producto entregado y una óptima altura de extracción del producto. El nuevo grupo refrigerante monobloque deslizable permite un mantenimiento reducido gracias al nuevo condensador (uso doméstico) aparte de un fácil acceso y una rápida sustitución. Los sistemas de pago y la tarjeta electrónica están colocados en el vano separado, de extracción total y acceso independiente, para facilitar cualquier tipo de tarea en esta área, influir en la temperatura dentro de la celda de productos. Además, Snakky ofrece la posibilidad de distribuir botellas PET de 0,5 l sin la utilización de ningún tipo de accesorio.



Vano separado con acceso independiente a los sistemas de pago y a la tarjeta electrónica



Salida lateral del aire caliente



#### INTERFAZ DE USUARIO

Teclado numérico de membrana con 12 teclas

- Ligera inclinación del visor alfanumérico azul de 16 caracteres en cada una de las 2 líneas (para visualizar mensajes claros y completos)
- Señalización acústica una vez terminada la distribución del producto
- Vano ergonómico que, gracias a la apertura hacia afuera, permite una cómoda extracción del producto, incluso con una sola mano

#### DISEÑO

El diseño de Snakky, coordinado con el de Kikko, se integra perfectamente a cualquier ambiente, solo o en batería con Kikko, Snakky SL o con máquinas altas 1.830 mm, para poder así ofrecer una solución de distribución completa. Las formas redondeadas, la vitrina con el marco de aluminio anodizado con ranuras ergonómicas para una fácil toma, los cubre-patas de serie convierten a Snakky en la máquina ideal para locales de dimensiones medias, una solución extremadamente flexible para la venta de un gran número de productos: snack, latas, botellas y tetrapak.

#### TEMPERATURA

La temperatura de Snakky puede ser uniforme (min. 7-9°C), a establecer como valor único vía software, o bien estratificada (aproximadamente 7-9°C en las bandejas inferiores, 12-15°C en las superiores), a obtener mediante ajustes del flujo de aire que sale de la rejilla montada de serie.

#### ELECTRÓNICA

La electrónica de 16 bits con una Flash Eprom incorporada es extremadamente flexible y completa, aparte de ser compatible con el aplicativo para PC "Flash" que, mediante un terminal con conexión RS-232, permite el setup automático y datos estadísticos, también con formato EVA-DTS. Con Flash, además, es posible efectuar el control remoto de la máquina mediante tecnología GSM. La electrónica de Snakky, asimismo, permite el funcionamiento en modalidad maestro o esclavo con Kikko y/o Snakky SL, con un único sistema de pago, la posibilidad de selecciones combinadas y un único módem para conexiones GSM.